



物料编号	型号	额定电压	规格	导体结构	近似外径 mm	近似重量 KG/KM	导体电阻 Ω /km
ANM02.006.01.030AB	UL3271	600V	30AWG	7/0.1	2	4.74	354 Ω /km
ANM02.006.01.029AB	UL3271	600V	29AWG	9/0.1	2.1	5.21	277 Ω /km
ANM02.006.01.028AB	UL3271	600V	28AWG	11/0.1	2.1	5.4	223 Ω /km
ANM02.006.01.027AB	UL3271	600V	27AWG	7/0.14	2.25	5.96	175 Ω /km
ANM02.006.01.026AB	UL3271	600V	26AWG	9/0.14	2.25	6.15	140 Ω /km
ANM02.006.01.025AB	UL3271	600V	25AWG	11/0.14	2.35	6.9	111 Ω /km
ANM02.006.01.024AB	UL3271	600V	24AWG	14/0.14	2.35	7.28	87.6 Ω /km
ANM02.006.01.023AB	UL3271	600V	23AWG	17/0.14	2.45	8.13	69.2 Ω /km
ANM02.006.01.022AB	UL3271	600V	22AWG	22/0.14	2.55	9.17	55.4 Ω /km
ANM02.006.01.021AB	UL3271	600V	21AWG	27/0.14	2.65	10.4	43.6 Ω /km
ANM02.006.01.020AB	UL3271	600V	20AWG	34/0.14	2.75	11.73	34.6 Ω /km
ANM02.006.01.019AB	UL3271	600V	19AWG	43/0.14	2.85	13.43	27.4 Ω /km
ANM02.006.01.018AB	UL3271	600V	18AWG	29/0.19	2.95	15.41	21.8 Ω /km
ANM02.006.01.017AB	UL3271	600V	17AWG	37/0.19	3.15	18.14	17.3 Ω /km
ANM02.006.01.016AB	UL3271	600V	16AWG	27/0.25	3.25	21.07	13.7 Ω /km
ANM02.006.01.015AB	UL3271	600V	15AWG	34/0.25	3.45	25.04	10.9 Ω /km
ANM02.006.01.014AB	UL3271	600V	14AWG	43/0.25	3.65	29.85	8.62 Ω /km
ANM02.006.01.013AB	UL3271	600V	13AWG	54/0.25	3.95	36.17	6.82 Ω /km
ANM02.006.01.012AB	UL3271	600V	12AWG	68/0.25	4.15	43.35	5.43 Ω /km
ANM02.006.01.011AB	UL3271	600V	11AWG	85/0.25	4.6	52.98	4.30 Ω /km
ANM02.006.01.010AB	UL3271	600V	10AWG	108/0.25	5.2	65.63	3.409 Ω /km
ANM02.006.01.009AB	UL3271	600V	9AWG	136/0.25	5.5	79.69	2.705 Ω /km
ANM02.006.01.008AB	UL3271	600V	8AWG	171/0.25	6.7	109.08	2.144 Ω /km
ANM02.006.01.007AB	UL3271	600V	7AWG	84/0.4	7.2	131.92	1.700 Ω /km
ANM02.006.01.006AB	UL3271	600V	6AWG	106/0.4	7.9	161.84	1.348 Ω /km
ANM02.006.01.005AB	UL3271	600V	5AWG	134/0.4	8.5	197.99	1.070 Ω /km
ANM02.006.01.004AB	UL3271	600V	4AWG	169/0.4	9.2	243.28	0.8481 Ω /km
ANM02.006.01.003AB	UL3271	600V	3AWG	213/0.4	10	299.9	0.6727 Ω /km
ANM02.006.01.002AB	UL3271	600V	2AWG	268/0.4	11	370.58	0.5335 Ω /km
ANM02.006.01.001AB	UL3271	600V	1AWG	338/0.4	12.3	469.71	0.4230 Ω /km
ANM02.006.01.1/0AB	UL3271	600V	1/0AWG	426/0.4	13.6	582.84	0.3354 Ω /km
ANM02.006.01.2/0AB	UL3271	600V	2/0AWG	537/0.4	14.9	722.97	0.2660 Ω /km
ANM02.006.01.3/0AB	UL3271	600V	3/0AWG	677/0.4	16.3	897.44	0.2110 Ω /km
ANM02.006.01.4/0AB	UL3271	600V	4/0AWG	854/0.4	17.9	1117.39	0.1673 Ω /km
ANM02.006.01.250kcmil	UL3271	600V	250kcmil	1007/0.4	20	1341.4	0.1416 Ω /km
ANM02.006.01.300kcmil	UL3271	600V	300kcmil	1184/0.4	21.3	1586.11	0.1180 Ω /km
ANM02.006.01.350kcmil	UL3271	600V	350kcmil	1406/0.4	22.8	1834.03	0.1011 Ω /km
ANM02.006.01.400kcmil	UL3271	600V	400kcmil	1628/0.4	24.3	2091.39	0.08851 Ω /km
ANM02.006.01.450kcmil	UL3271	600V	450kcmil	1830/0.4	25.5	2336.9	0.07867 Ω /km
ANM02.006.01.500kcmil	UL3271	600V	500kcmil	2013/0.4	26.8	2580.8	0.07080 Ω /km



上海埃因电线电缆有限公司
Shanghai Aein Wire & Cable Co., Ltd.

ANM02.006.01.550kB	UL3271	600V	550kcmil	2257/0.4	28.9	2888.64	0.06436Ω/km
ANM02.006.01.600kB	UL3271	600V	600kcmil	2440/0.4	29.9	3134.43	0.05900Ω/km

